

## การ Factory Reset สำหรับ 4G CAR WiFi

กรณีที่ 4G CAR WiFi ไม่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม แนะนำให้รีเซ็ตอุปกรณ์ หรือคืนค่า 4G CAR WiFi เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน (คู่มือนี้ใช้ iPhone ติดตั้ง App Huawei HiLink)

1. นำ 4G CAR WiFi เชื่อมต่อกับที่จุดบุหรี่ในรถยนต์ แล้วกดปุ่มเปิดเครื่อง จนไฟสีเขียวติดค้าง

*\*กรณีที่ไม่มี SIM Card หรือจับสัญญาณไม่ได้ จะเป็นไฟแดงติดค้าง\**



2. ใช้ไม้แตะปุ่ม Reset ค้างไว้ จนกระทั่งไฟสัญญาณดับลง



3. รอสักครู่ (ไม่เกิน 30 วินาที) ไฟจะติดเป็นสีแดงกระพริบขึ้นมาอีกครั้ง รอนกว่าไฟจะนิ่งสนิท



4. เมื่อคืนค่าโรงงานแล้ว ข้อมูล SSID และ Wi-Fi Key จะเป็นค่าเดิมตามสติ๊กเกอร์ที่ปะไว้บนอุปกรณ์

